

銅配電線用圧縮スリーブ(C型分岐スリーブ)



【東京電力仕様】

主に架空配電線路における張力のかからない箇所への銅線相互の圧縮分岐接続に使用します。

●適用区分

●適用区分		硬銅線		SV・CV					
		φ 5mm	60mm ²	8mm ²	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²	100mm ²
硬銅線	φ 5mm	C5×5	C60×5				C38×38	C60×5	
	60mm ²	C60×5	C60×60	C60×5		C60×60			C100×60
SV・CV	8mm ²		C60×5					C60×5	
	14mm ²			C5×5					
	22mm ²		C60×60	C38×38					
	38mm ²	C38×38		C60×5		C60×60		C100×60	
	60mm ²	C60×5		C60×5		C60×60			C100×60
	100mm ²		C100×60			C100×38	C100×60	C100×100	

●圧縮条件

呼称	圧縮工具・ダイス	
	油圧12トン	油圧6トン
C5×5	HCC-1(1回)	NC-2(1回)
C38×38	HCC-2(1回)	NC-3(2回)
C60×5	HCC-3(1回)	NC-4(2回)
C60×60	HCC-3(1回)	NC-4(2回)
C100×38	HCC-6(1回)	NC-5(3回)
C100×60	HCC-6(1回)	NC-5(3回)
C100×100	HCC-6(1回)	-



株式会社 **華陽電機工業所**
KAYO Electric MFG Co., Ltd.

〒110-0015 東京都台東区東上野3-1-13 小林ビル7階
TEL : 03-6240-1024、FAX : 03-6240-1025
E-Mail : eigyou@kayodenki.co.jp
URL : <http://www.kayodenki.co.jp>